

# RECAD INDUSTRIE

Peintures, matériels et produits pour l'industrie, le bâtiment, le bois...

Tél : 03 22 75 36 47 / Fax : 03 22 75 23 76 / E-MAIL : RECAD@WANADOO.FR

## DES 409/2 -DEMOUSSANT DE TOITURE HYPER CONCENTRE

### L'industrie

Les impressions  
Les primaires alkides  
Les primaires polyester  
Les esters d'époxy  
Les primaires époxy  
Les finitions  
monocouches  
Les finitions antirouille  
Les finitions synthétiques  
Les finitions PU  
Les finitions époxy  
ETC....

### CRACTERISTIQUES :

COMPOSITION	A base de chlorure de diméthyl benzalkoniumn
ASPECT	Liquide translucide
COULEUR	Sans
ODEUR	Sans
DENSITE	1,01 Gr/Cm3 environ
pH	Neutre
SOLUBILITE	Soluble dans l'eau en toutes proportion
BIODEGRADABILITE	Conforme avec le règlement européen n° 648/2004
ETIQUETAGE	C « Corrosif »

### Le bâtiment

Les impressions  
Les sous-couches  
Les enduits  
Les mats à plafond  
Les finitions acryliques  
mates, satinées, brillantes  
Les produits de façade  
(Garantie décennale)  
Les peintures sol  
ETC....

### PROPRIETES :

**DES 409/2** est une formule composée principalement à base d'Ammoniums quaternaires soigneusement choisis pour l'élimination rapide et très efficace de la plupart des champignons notamment des mousses de toiture. **DES 409/2** est également algicide et possède des propriétés désinfectantes

### DOMAINES D'APPLICATION :

Démoussage des toutes les toitures principalement, Traitement des eaux de piscines et la désinfection générale (murs, plafonds, étables, vide-ordures, etc.).

### Le bois

Les produits de traitement FICP  
Les primaires alkydes  
Les primaires PU  
Les égalisateurs de teinte  
Les teintes (eau et solvant)  
Les vernis celluloseux  
PU  
Les laques PU  
ETC....

### MODE D'EMPLOI :

Diluer le produit jusqu'à 20 fois son volume d'eau avant utilisation. L'appliquer par pulvérisation au temps sec au moins 48 heures avant la tombée de pluie. Pour les autre application que le démoussage se reporter à la fiche technique **DES 409** « Produit prêt à l'emploi ».

**TEMPERATURE DE STOCKAGE :** Craint le gel

**DUREE DE STOCKAGE :** Pratiquement illimitée

### Le matériel

Airless  
Les pompes à membranes  
L'électro statique  
Les cabines peintures  
ETC....

**GARANTIE :** *Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux*